

FESTO 153129

Тройник цанговый прямой, модель QST-6

Артикул: 153129

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Входит в состав стандартной серии фитингов FESTO Quick Star (QS).

Ключевые особенности:

- надежное соединение. Цанга из нержавеющей стали прочно фиксирует шланг, не повреждая его поверхности;
- уплотнительное кольцо из нитриловой резины обеспечивает полную герметичность между фитингом и наружной поверхностью шланга;
- цанговая конструкция обеспечивает быстрый и простой монтаж. Шланг вставляется без дополнительного инструмента, для вытаскивания нужно нажать на втулку.

Может использоваться с шлангами с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Корпус штуцера выполнен из PBT (полибутилентерефталата), отпускающее кольцо — из полиацетата. Материал держателя шланга — легированная нержавеющая сталь, уплотнение выполнено из нитриловой резины.



2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

<https://www.festo.com/us/en/a/153129/?q=-:sortByCoreRangeAndSp2020>

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присоединение 1	6 мм
Присоединение 2	6 мм
Тип присоединения на выходе	Цанга
Тип присоединения на входе	Цанга
Конструкция фитинга	Прямой
Форма фитинга	Т-образный
Количество выходов	2
Условный проход	4 мм
Вес	11 г
Материал корпуса	Технополимер
Материал отпускающего кольца	РОМ (Полиформальдегид)
Материал держателя шланга	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения шланга	NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
Марка материала корпуса	PBT
Замечания по материалу	Соответствует директиве RoHS
Максимальное рабочее давление	14 бар
Температура окружающей среды	От -10 °C до +80 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух и вода
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Сопrotивление коррозии	1 - Низкая стойкость к коррозии