

**FESTO 8049239**

**Клапан с роликовым рычагом, модель VMEF-RT-M32-M-G18**

Артикул: 8049239

**1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Небольшой и компактный клапан с механическим управлением для широкого диапазона пневматических применений. Подходят для применения во всех секторах промышленности.

Ключевые особенности клапана: точная механическая система; прочный металлический корпус; минимальная сила активации; современный дизайн; легко монтируется.

Применяется для управления потоками фильтрованного сжатого воздуха (с маслом или без масла). Может работать с вакуумом (только частично).

Тип конструкции: золотниковый, тарельчатое седло.



**2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ**

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

<https://www.festo.com/us/en/a/8049239/?q=~:sortByCoreRangeAndSp2020>

**3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип управления	Механическое
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип пилотного управления	Прямого действия
Присоединение 3	G1/8
Тип сброса	Механическая пружина
Тип действия	Моностабильный
Присоединение 1	1/8
Присоединение 2	1/8
Элемент управления	Роликовый рычаг
Направление потока	Реверсивный
Тип присоединения на выходе	Внутренняя резьба
Тип присоединения на входе	Внутренняя резьба
Тип крепления	Со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Тип резьбы	G
Вес	209 г
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал монтажного адаптера	Гальванизированная сталь
Материал уплотнения	NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
Замечания по материалу	Соответствует директиве RoHS
Тип уплотнения	Мягкий
Рабочая среда	Сжатый воздух
Инструкции по эксплуатации	Риск заземления
Сопrotивление коррозии	1 - Низкая стойкость к коррозии