

CRC SUPER LONGTERM GREASE УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ШРУС С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Артикул: 30567 (туба - 400г)

1. Общее описание

Универсальная стойкая смазка с дисульфидом молибдена.

Средство CRC Long Term Grease представляет собой универсальную смазку литиевого типа на основе минерального масла, содержащую MoS₂ (дисульфид молибдена) и термоустойчивые присадки, выдерживающие высокое давление. Применяется в автомобильных и небольших промышленных роликоподшипниках, подшипниках скольжения, работающих в условиях тяжелой нагрузки, стыковых соединениях и шарнирах, включая универсальный шарнир равных угловых скоростей и однокинетический шарнир.

2. Свойства

- Оказывает длительное смазочное действие и увеличивает срок службы оборудования и деталей.
- Уменьшает трение и износ.
- Снижает рабочие температуры.
- Экономит время, уменьшая время простоя, и снижает затраты на техническое обслуживание.
- Облегчает проблему запуска при работе подшипников под большой нагрузкой, так как создает на поверхности металла гладкую "молибденовую" пленку.
- Предохраняет от ударов, высокого давления и износа.
- Обладает прекрасными антиокислительными и противокоррозийными свойствами.
- Устойчива к воздействию воды температурой до 90°C.
- Стойкая и инертная
- Не оказывает вредного воздействия на металлы и большинство пластиковых и резиновых материалов. При применении средства на пластиковых материалах высокого напряжения и чувствительных к минеральному маслу резиновых материалах рекомендуется сначала попробовать нанести средство на небольшой участок поверхности.



3. Применение

- Опорные подшипники
- Направляющие
- Шарнирные соединения
- Карданные и универсальные шарниры
- Распределительные валы
- Шлицевые валы

4. Инструкция

- Обрабатываемые поверхности/оборудование должны быть чистыми и сухими. Для удаления грязи используйте средство CRC POWER CLEAN PRO/CRC Industrial Degreaser.

- При нанесении средства CRC MoS₂ Long Term Grease с помощью шприца для пластичной смазки, вводите его до появления свежего смазывающего вещества.
- Роликоподшипники обычно должны быть наполнены смазочным средством только наполовину. При смазке следуйте инструкциям по эксплуатации подшипников производителя.
- Для достижения лучшего результата не смешивайте это средство с другими типами смазочных средств.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	черный	
Загуститель	литий	
Базовое масло	минеральное	
NLGL класс	2	
Температурный диапазон		
• постоянный	- 30°C - + 130°C	
• кратковременный	140°C	
Температура каплепадения (DIN ISO 2176)	примерно 190°C	
Рабочее проникновение (DIN ISO 2137)	от 265 до 295 мм/10	
Водостойкость (DIN 51 807 T1)	1 - 90	
Вязкость базового масла при 40°C (DIN 51 562)	примерно 155 мм ² /с	
Коррозионная защита (DIN 51 802)	степень коррозии 0	
Коррозия меди при 150°C (DIN 51 811)	степень коррозии 1	
Механико-динамический тест при 120°C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120)	пройден	
Срок полезной службы FAG-FE9 при 130°C (DIN 51 821-02-A/1500/6000-130)	F50 > 100 ч	
Нагрузка Тимкена (ASTM D-2509)	50 фунтов	
Мыльная основа	Li-12-гидроксистереат	
Маркировка		
• DIN 51 502	KPF 2 K-30	
• ISO 6743-9	ISO-L-XCCEB 2	
DN-показатель	280000 мм/мин	

6. УПАКОВКА

Туба: 12 x 400 г



Производитель: CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
www.crcind.com
Официальный дистрибьютор: ТОО «DATA24»
www.data24.kz e-mail: info@data24.kz





Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.



Производитель: CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34,
www.crcind.com
Официальный дистрибьютор: ТОО «DATA24»
www.data24.kz e-mail: info@data24.kz

