

Norgren 000000.9151.23059**Электромагнитная катушка**

Артикул: 000000.9151.23059

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Электромагнитная катушка для подачи управления клапаном, пластик, медь

2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

https://cdn.norgren.com/pdf/en_5_8_315_85360_85370.pdf**3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Technical features****Medium:**

Neutral gases and liquids

Switching function:

Normally closed

Operation:

Indirectly solenoid actuated

Mounting:Optional,
preferably solenoid
vertical on top**Flow direction:**

Determined

Port size:G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
G1 1/4, G1 1/2, G21/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT,
3/4 NPT, 1 NPT, 1 1/4 NPT,
1 1/2 NPT, 2 NPT**Operating pressure:**

0,5 ... 40 bar (7 ... 580 psi)

Fluid temperature:

-20 ... +90°C (-4 ... +194°F)

Ambient temperature:

-20 ... +50°C (-4 ... +122°F)

Materials:

Body: Brass (CW617N)

Seat seal: NBR

Internal parts: Stainless steel,
Brass, PTFE/CarbonFor contaminated fluids
insertion of a strainer is
recommended.