

**Norgren 8216654.0000.00000****Клапан диафрагменного типа**

Артикул: 8216654.0000.00000

**1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Клапан диафрагменного типа, который открывается/закрывается в зависимости от того, подается или нет сжатый воздух в отверстие в крышке.

**2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ**

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

[https://cdn.norgren.com/pdf/en\\_5\\_8\\_201\\_82080.pdf](https://cdn.norgren.com/pdf/en_5_8_201_82080.pdf)

**3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Technical features****Medium:**

Aggressive gases and fluids

**Switching function:**

Normally closed

**Operation:**

Directly solenoid actuated

**Type:**

Seat valve operating without differential pressure

**Mounting position:**

Optional, preferably solenoid vertical on top

**Flow direction:**

Determined

**Port size:**

G1/4, G3/8

**Operating pressure:**

0 ... 7 bar (0 ... 101 psi)

**Fluid temperature:**

-10° ... +110°C (+14° ... +230°F)

**Ambient temperature:**

-10° ... +50°C (+14° ... +122°F)

**Material:**

Body: PVDF

Seat seal: EPDM

Internal parts: PTFE-bellows

For contaminated fluids (particle > 1 mm) insertion of a strainer is recommended.