

Norgren 8652500.8406.23049**Клапан поршневого типа**

Артикул: 8652500.8406.23049

**1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Клапан поршневого типа, который открывается/закрывается в зависимости от того, подается ли напряжение питания, в сборе с эл. катушкой напряжением 220В переменного тока, нержавеющая сталь, латунь, DN25

2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

https://cdn.norgren.com/pdf/en_5_8_663_86520.pdf**3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Technical features****Medium:**

Neutral steam and liquid fluids

Switching function:

Normally closed

Mounting position:Solenoid vertical on top;
optional up to G1 / 1 NPT:
solenoid underneath**Flow direction:**

Determined

Port size:DN 15, DN 20, DN 25, DN 32,
DN 40, DN 50**Operating pressure:**0 ... 16 bar (0 ... 232 psi)
0 ... 25 bar (0 ... 362 psi)**Fluid temperature:**

0 ... +200°C (+32 ... +392°F)

Ambient temperature:

0 ... +60°C (+32 ... +140°F)

Material:Body: Stainless steel (1.4408),
Brass

Seat seal: PTFE

Internal parts: Stainless steel,
PTFE-Carbon / FPMFor contaminated fluids
insertion of a strainer is
recommended.