

Norgren 8208000.8050.02400**Клапан**

Артикул: 8208000.8050.02400

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Золотниковый клапан с электромагнитным управлением 24В постоянного тока для перераспределения потоков сжатого воздуха в пневматической системе, PTFE.

2. ПРИМЕНЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Способы применения и инструкция доступны по ссылке:

https://cdn.norgren.com/pdf/en_5_8_201_82080.pdf

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Technical features****Medium:**

Aggressive gases and fluids

Switching function:

Normally closed

Operation:

Directly solenoid actuated

Type:

Seat valve operating without differential pressure

Mounting position:

Optional, preferably solenoid vertical on top

Flow direction:

Determined

Port size:

G1/4, G3/8

Operating pressure:

0 ... 7 bar (0 ... 101 psi)

Fluid temperature:

-10° ... +110°C (+14° ... +230°F)

Ambient temperature:

-10° ... +50°C (+14° ... +122°F)

Material:

Body: PVDF

Seat seal: EPDM

Internal parts: PTFE-bellows

For contaminated fluids (particle > 1 mm) insertion of a strainer is recommended.

